

EXTRÊME PERFORMANCE ÉTÉ



CHAMPIRO SX2



Le pneu Champiro SX2 est un pneu d'été haute performance conçu pour les amateurs à la recherche d'une adhérence optimale et d'une tenue de route exceptionnelle sur chaussée mouil-

lée ou sèche. Grâce à une conception de semelle très agressive et à un composé à adhérence accrue, le pneu Champiro SX2 convient à la piste et aux routes.

 15 - 18 Pouce

 Cotes de vitesse: V / W

 Séries 35 - 55

UTQG: 200 A A - 260 A A

Caractéristiques

Avantages

Conception de pavés d'épaulement double

Les pavés d'épaulement très larges améliorent la stabilité et la tenue de route dans les courbes

Large nervure centrale

Améliore la tenue de route, la traction et le freinage

Composé de semelle en silice

Procure une traction et une tenue de route accrue sur chaussée sèche ou mouillée

Conception oblique étagée

Réduit la production de chaleur dans les nervures centrales de la semelle

Larges rainures périphériques

Réduisent de manière considérable les risques d'aquaplanage, améliorant la traction sur chaussée mouillée

CHAMPIRO SX2

EXTRÊME PERFORMANCE ÉTÉ



Dimensions	IC/CV	UTQG	Code de produit	Largeur de jante mesurée	Largeurs de jante approuvée	Limite de charge		Pression maximum		Profondeur de semelle		Diamètre hors tout		Largeur hors tout		Poids		Flanc
				pouce	pouce	livres	kg	po2	kpa	32 ^{ème}	mm	pouce	mm	pouce	mm	livres	kg	
195/50ZR15	82W	200 AA	A129	6.0	5.5 - 7.0	1047	475	51	350	8	6.4	22.6	574	7.9	201	18.7	8.5	FN
195/55R15	85V	200 AA	A322	6.0	5.5 - 7.0	1135	515	51	350	8	6.4	23.4	595	7.9	201	20.6	9.4	FN
205/50R16	87V	200 AA	A323	6.5	5.5 - 7.5	1201	545	51	350	8	6.4	24.1	612	8.4	214	21.4	9.7	FN
225/50R16	92V	200 AA	A324	7.0	6.0 - 8.0	1389	630	51	350	8	6.4	24.9	632	9.2	233	25.6	11.6	FN
215/40ZR17	83W	200 AA	A325	7.5	7.0 - 8.5	1074	487	51	350	8	6.4	23.8	604	8.6	218	20.3	9.2	FN
235/40ZR17	90W	200 AA	A326	8.5	8.0 - 9.5	1323	600	51	350	8	6.4	24.4	620	9.5	241	24.7	11.2	FN
245/40ZR17	91W	260 AA	B612	8.5	8.0 - 9.5	1356	615	51	350	8	6.4	24.7	628	9.8	248	26.2	11.9	FN
215/45ZR17	87W	260 AA	B610	7.0	7.0 - 8.0	1201	545	51	350	8	6.4	24.6	626	8.4	213	23.0	10.4	FN
225/45ZR17	91W	260 AA	B611	7.5	7.0 - 8.5	1356	615	51	350	8	6.4	25.0	634	8.9	225	24.6	11.2	FN
235/45ZR17	94W	200 AA	A227	8.0	7.5 - 9.0	1477	670	51	350	8	6.4	25.4	644	9.3	236	26.1	11.9	FN
265/35ZR18	97W XL	200 AA	A230	9.5	9.0 - 10.5	1609	730	49	340	8	6.4	25.3	643	10.7	271	27.4	12.4	FN
235/40ZR18	91W	200 AA	A327	8.5	8.0 - 9.5	1356	615	51	350	8	6.4	25.4	645	9.5	241	26.7	12.1	FN
245/40ZR18	93W	200 AA	A328	8.5	8.0 - 9.5	1433	650	51	350	8	6.4	25.7	653	9.8	248	27.7	12.6	FN

IC Indices de charge CV Cote de vitesse XL Charge supplémentaire UTQG Uniform Tire Quality Grade FN Flanc noir

Conception à pavés d'épaulement double

Des pavés d'épaulement très larges améliorent la stabilité et l'adhérence dans les courbes

Composé de semelle en silice

Procure une traction et une tenue de route accrue sur chaussée sèche ou mouillée.

Large nervure centrale

Améliore la tenue de route, la traction et le freinage

Larges rainures périphériques

Réduisent de manière considérable les risques d'aquaplanage, améliorant la traction sur chaussée mouillée

Conception oblique étagée

Réduit la production de chaleur dans les nervures centrales de la semelle

