

Le pneu Maxtour All Season est un pneu de tourisme de première qualité offrant une durée utile exceptionnelle, un rendement quatre saisons amélioré et une conduite silencieuse et confortable. Protégés par une garantie de 100 000 km, une assistance routière en tout temps et une garantie contre les risques routiers, les pneus Maxtour All Season vous permettent de rouler en toute quiétude.



13 - 16 Pouce



Cotes de vitesse : T/H



Séries : 55 - 75

UTQG: 520 A A - 580 A B

M + S

Caractéristiques	Avantages
Nouveau composé de semelle	Améliore les performances quatre saisons sur les chaussées mouillées et légèrement enneigées
Pavés de semelle à inclinaison variable	Réduit les bruits de la route
Larges rainures périphériques	Assure une évacuation efficace de l'eau, réduisant les risques d'aquaplanage
Rainures latérales	Évacue l'eau et la gadoue pour améliorer l'adhérence sur chaussées mouillées et légèrement enneigées
Pavés d'épaulement larges	Améliore la tenue de route et les performances en virages

MAXTOUR AII Season TOURISME DE PREMIÈRE QUALITÉ QUATRE SAISONS



												Sec.		=/1/11				
Dimensions	IC/CV	UTQG	Code de produit	Largeur de jante mesurée	Largeurs de jante approuvée Limite de charge			Pression maximum		Profondeur de semelle		Diamètre hors tout		Largeur hors tout		Poids		Flanc
				pouce	pouce	livres	kg	po2	kpa	32 ^{ième}	mm	pouce	mm	pouce	mm	livres	kg	
175/70R13	82T	580 A B	AS065	5.0	4.5 - 6.0	1047	475	44	300	10	7.8	22.7	576	7.0	177	14.9	6.8	BSW
175/65R14	82T	580 A B	AS064	5.0	5.0 - 6.0	1047	475	44	300	10	7.8	23.0	584	7.0	177	15.6	7.1	BSW
175/70R14	84T	580 A B	AS066	5.0	4.5 - 6.0	1102	500	44	300	10	7.8	23.7	602	7.0	177	16.1	7.3	BSW
185/70R14	88H	520 A A	AS070	5.5	4.5 - 6.0	1235	560	44	300	10	7.8	24.3	616	7.4	189	17.3	7.9	BSW
195/70R14	91T	580 A B	AS071	6.0	5.0 - 6.5	1356	615	44	300	10	7.8	24.8	630	7.9	201	18.4	8.4	BSW
185/60R15	84T	580 A B	AS067	5.5	5.0 - 6.5	1102	500	44	300	10	7.8	23.7	603	7.4	189	17.4	7.9	BSW
195/60R15	88H	520 A A	AS058	6.0	5.5 - 7.0	1235	560	44	300	10	7.8	24.2	615	7.9	201	18.1	8.2	BSW
205/60R15	91H	520 A A	AS072	6.0	5.5 - 7.5	1356	615	44	300	10	7.9	24.7	627	8.2	209	19.8	9.0	BSW
185/65R15	88T	580 A B	AS069	5.5	5.0 - 6.5	1235	560	44	300	10	7.8	24.5	621	7.4	189	18.0	8.1	BSW
195/65R15	91T	580 A B	AS059	6.0	5.5 - 7.0	1356	615	44	300	10	7.8	25.0	635	7.9	201	19.4	8.8	BSW
205/65R15	94H	520 A A	AS061	6.0	5.5 - 7.5	1477	670	44	300	10	7.9	25.5	647	8.2	209	21.7	9.9	BSW
215/65R15	96T	580 A B	AS075	6.5	6.0 - 7.5	1565	710	44	300	10	8.0	26.0	661	8.7	221	23.4	10.6	BSW
205/70R15	96T	580 A B	AS074	6.0	5.0 - 7.0	1565	710	44	300	10	7.9	26.3	669	8.2	209	22.0	10.0	BSW
205/75R15	97T	580 A B	AS076	5.5	5.0 - 7.0	1609	730	44	300	10	7.9	27.1	689	8.0	203	22.8	10.3	BSW
215/75R15	100T	580 A B	AS073	6.0	5.5 - 7.0	1764	800	44	300	10	8.0	27.7	703	8.5	216	24.1	10.9	BSW
205/60R16	92T	580 A B	AS060	6.0	5.5 - 7.5	1389	630	44	300	10	7.9	25.7	652	8.2	209	20.9	9.5	BSW
215/60R16	95T	580 A B	AS062	6.5	6.0 - 7.5	1521	690	44	300	10	8.0	26.1	664	8.7	221	23.3	10.6	BSW
225/60R16	98T	580 A B	AS063	6.5	6.0 - 8.0	1653	750	44	300	10	8.1	26.6	676	9.0	228	24.6	11.1	BSW

IC Indices de charge CV Cote de vitesse XL Charge supplémentaire UTQG Uniform Tire Quality Grade FN Flanc noir